

СОВЕРШЕННО НЕОБХОДИМО для картинга и мотогонок

Alfano AStrO A-151, A-152



Отличительные особенности

- Время прохождения кругов
- Интервалы времени (макс. 6)
- Разность относительно самого быстрого круга
- Сохранение в памяти данных о кругах
- Счетчик часов работы 4 двигателей и 4 комплектов шин
- Указатель частоты вращения
- Указатель передачи
- 2 температуры (A-151) / 4 температуры (A-152) (выхлоп, вода, свечи или масло)
- Скорость
- Визуализация сил ускорения через G-Force
- Программа для ПК (установлена бесплатно)
- Простота использования

Объем поставки

- Alfano AStrO A-151 или AStrO 4T A-152
- Магнитные датчики с кабелем
- Кабель измерителя частоты вращения
- Руководство пользователя

Alfano AStrO – новое слово в картинге и мотогонках – необходим каждому профессиональному гонщику.

Alfano AStrO представляет собой мощный хронометр для профессионального спорта. Его эргономичный, прочный корпус с водонепроницаемыми присоединениями гарантирует использование при любой погоде. Светящийся и контрастный дисплей показывает всю нужную информацию, вызываемую очень просто с помощью всего лишь двух кнопок.

■ Два (A-151) или четыре (A-152) показания температуры (выхлопные газы, вода, свечи, масло (0-1000°)) или давления (0-10 бар) контролируются с помощью цифровой технологии. Кроме того, 4 сигнальные лампочки сразу показывают оптимальную температуру или её превышение. Подсчет времени на кругах ведут магнитным или ИК-датчиком. Alfano AStrO может регистрировать до 6 интервалов времени. Разница по сравнению с самым быстрым кругом высвечивается в 3 произвольно выбираемых вариантах. Двухмерная визуализация сил ускорения процессором G-Force на базе программы Lynx позволяет быстро снять профиль трассы, а скорость можно измерить как датчиком, так и без него. Программа Lynx обеспечивает анализ данных, сохраненных в памяти за 158 минут. Помимо широкого диапазона измерений времени регистрируются часы работы 4 двигателей и 4 комплектов шин. Частота вращения высвечивается не только на цифровом дисплее, но и 10 светодиодами (с гибким программированием для 2- и 4-тактных двигателей / диапазон измерений 0 - 30 000 об/мин). Питание прибора обеспечивается от двух размещаемых в удобном для доступа отсеке пальчиковых батареек или аккумуляторов по 1,5 В каждый).